

## 140 LQ ADEZIV DE CONTACT

### Date tehnice :

<b>Baza:</b>	Cauciuc și rășini sintetice
<b>Consistența:</b>	Lichid
<b>Sistem de uscare:</b>	Polimerizare fizică și cristalizare
<b>Timp de lucru:</b>	10 minure
<b>Greutate specifică (DIN53479):</b>	cca. 0,86 g/ml
<b>Vâscozitate:</b>	2000 m·Pas
<b>Consum:</b>	cca. 300 ml/m <sup>2</sup>

**Descriere:** Adezivul 140 LQ este un adeziv de contact monocomponent, pe bază de cauciuc și rășini sintetice, pentru lipirea mării majorității a materialelor, cu excepția PE, PP, sau polistiren, pe suprafețe plane.

### Caracteristici :

- uscare rapidă
- lipire finală foarte puternică
- bună rezistență la apă
- excelentă aderență pe materiale sintetice

### Aplicații:

Lipirea mării majorității a materialelor, cu excepția PE, PP, sau polistiren, pe suprafețe plane.

**Ambalaj :** 750 ml, 5 l. **Culoare:** galben-transparent.

### Suporturi :

*Natura:* orice suporturi plane, cu excepția PE, PP și polistiren

*Stare:* proprii, uscate, degresate

*Tratament prealabil:* nu necesită

Recomandăm un test de compatibilitate preliminar.

### Instrucțiuni de folosire:

*Aplicare:* cu ajutorul unei pensule fine. Aplicați adezivul pe cele 2 suprafețe de lipire, așteptați 10 minute iar apoi lipiți și presați bine.

*Temperatura de aplicare:* +5°C....+25°C

*Curățare:* cu ajutorul șervețelor SWIPEX imediat după utilizare.

### Termen de garanție și depozitare:

- 12 luni în ambalajul original
- depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

### Certificat de calitate:

Produs de SOUDAL NV în Turnhout (Belgia) în conformitate cu standardul de calitate ISO 9001, 2000.

### Măsuri de protecție:

- aplicați măsurile uzuale de igienă
- lucrați în spații bine ventilate. Nu fumați în timpul sau imediat după aplicare. În caz de ventilație insuficientă purtați masca de protecție.

Datele, domeniile de întrebuințare și tehnologiile de aplicare care figurează în această fișă tehnică, s-au întocmit potrivit celor mai noi cunoștințe tehnice, dar bineînțeles acestea nu compensează examinările detaliate, înainte de utilizarea produsului, cu referire la caracteristicile adecvate locului și diversității materialelor. Din acest motiv instrucțiunile noastre au doar caracter informativ!