

49A ADEZIV PENTRU MONTAJ

Date tehnice :

Baza:	Ccauciuc butadien stirenic (SBR)
Consistența:	Pastă
Sistem de uscare:	Uscare fizică și cristalizare
Timp de lucru:	15 minure (20°C/65% umiditate)
Timp de uscare:	20 min.
Greutate specifică (DIN53479):	cca. 1,23 g/ml
Rezistență termică:	-20°C....+60°C după uscare

Descriere: Adezivul pentru montaj universal 49A este un adeziv pentru construcții puternic, pe bază de cauciuc sintetic, pentru panouri de perete.

Caracteristici:

- gamă largă de aplicații;
- aderență bună chiar și pe suprafețe neregulate;
- aderă la orice suprafață, mai puțin PP și PE;
- nu necesită pregătirea suplimentară a suprafețelor de lipit;
- înlocuiește cu succes cuiele sau șuruburile de fixare;
- rezistență sporită la umezeală;
- nu atacă polistirenul.

Aplicații:

- lipirea, montarea tuturor tipurilor de panouri de izolație, plintelor;
- lipirea panourilor de pal, rigips, măștilor pentru cabluri, pe perete;
- lipirea izolațiilor din polistiren sau a panourilor decorative.

Instrucțiuni de folosire:

Extrageți adezivul din cartuș cu ajutorul unui pistol de silicon doar pe un substrat. Aplicați adezivul până la capete. Presați suprafețele imediat și bateți cu un ciocan de cauciuc. La elementele grele care se lipesc pe verticală este necesară susținerea lor până la uscarea adezivului. Pentru elementele grele aplicați adezivul pe un substrat, presați cele două suprafețe iar apoi eliberați-le maxim 10 min. iar apoi presați-le la loc.

Ambalaj: Cartușe 310 ml 12 buc/bax.

Utilizare:

Metoda: pistol de silicon

Temperatura de aplicare: +5°C....+35°C

Curățare: folosiți white spirt sau acetonă

Reparare: cu adeziv 49A

Termen de garanție și depozitare:

- 12 luni în ambalajul original
- depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Măsuri de protecție:

- aplicați măsurile uzuale de igienă. Lucrați în locuri bine ventilate. În caz contrar folosiți măști de protecție.
- consultați eticheta pentru mai multe detalii

Datele, domeniile de întrebuintare și tehnologiile de aplicare care figurează în această fișă tehnică, s-au întocmit potrivit celor mai noi cunoștințe tehnice, dar bineînțeles acestea nu compensează examinările detaliate, înainte de utilizarea produsului, cu referire la caracteristicile adecvate locului și diversității materialelor. Din acest motiv instrucțiunile noastre au doar caracter informativ!