

ADEZIV MONTAGE FIX

Date tehnice:

Baza	Acrilat
Consistentă	Pasta stabilă
Sistem de uscare	Polimerizare fizică
Timp de lucru	15 minute
Rezistență termică	-20 ^o C până la +70 ^o C
Timp de uscare	24 h – 48 h
Densitate	1,3 g/ml

* Valorile depind de condițiile de mediu cum ar fi temperatura, umiditatea, substratul etc.

Descriere:

Adezivul Montage Fix este în adeziv universal de montaj. Aderența inițială foarte bună și putere de lipire foarte mare (până la 125 kg/m²).

Caracteristici:

- Ecologic
- Poate fi vopsit
- Capacitate de umplere a suprafețelor neregulate
- Lipire pe o singură suprafață

Aplicații:

Lipirea obiectelor grele (din lemn, plastic, metal, ceramică) pe suprafețe verticale din beton, piatră, plăci aglomerate etc.

Culoare: Alb.

Ambalaj: Cartus 310 ml.

Suporturi:

Natura: Orice suporturi cu excepția PE, PP, una dintre suprafețe trebuie să fie poroasă.

Stare: uscate, curate, fără urme de praf sau grăsimi.

Recomandăm un test de compatibilitate preliminară.

Instrucțiuni de utilizare:

Aplicare: Taiati varful cartusului la grosimea și sub unghiul dorit. Utilizați un pistol pentru silicon manual sau pneumatic. Întotdeauna aplicați adezivul în cordoane drepte sau un zig-zag la distanța de 15 cm până la capătul suprafețelor. Presați cele două suprafețe și bateti cu ciocan de cauciuc. Pentru lipirea pe suprafețe verticale a obiectelor grele poate fi necesar un suport. Suprafețele sunt gata de utilizare după 24-48 ore în funcție de condițiile atmosferice.

Temperatura de aplicare: +5^oC....+25^oC

Curățare: cu apă imediat după aplicare, mecanic după uscare.

Termen de garanție: 12 luni în ambalajul original. Depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5^oC....+25^oC. Feriți de îngheț.

Măsuri de protecție:

- aplicați măsurile uzuale de igienă. Lucrați în locuri bine ventilate. Nu fumați. Dacă nu există suficientă ventilație purtați echipament de respirație artificială.
- consultați eticheta pentru informații suplimentare